

Programador Galcon DC-6

Automatismos a batería (para 9V y 18V)

DC6-10

Código: A

ESPECIFICACIONES

Alimentación eléctrica

2 X 9V

Protección IP

IP-68

Compatibilidad con solenoides

9V 2 Hilos 2W

18V 3 Hilos 2/3W

Nº de estaciones

6

Arranques x zonas al día

4

Tiempos de riego

De 5 seg. a 12 h.

Arranque manual x zonas

Si

% Aporte de agua

10% - 190%

Nº de salidas simultáneas

2 +MV

Retardo inicio del riego

De 1 a 99 días

Ciclos de riego

De 1 min. a 30 días

Salida Bomba o MV

Si

Entrada de Sensor

Si

Protección contra cortocircuitos

Si

Opción anulación de riego

Si

Tiempo máximo cambio de pilas

45 - 60 seg.

Dimensiones

160x100x55 (alto x ancho x fondo)

Precio

A consultar

(precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

Construido en plástico resistente a la corrosión.

Estanco, con pantalla digital.

Botonera de goma.

6 estaciones independientes.

4 arranques por estación.

Programación por segundos.

Ciclo semanal o intervalos.

Tiempo de riego de 5 segundos a 12 horas.

Ciclo de riego de 1 minuto a 30 días.

Modificación de todos los tiempos de riego mediante porcentajes.

Posibilidad de riego manual secuencial.

Ventana de riego.

Alimentación: 2 pilas alcalinas de 9V.

Conexión a válvulas hasta 50 mts.

Conexión a válvulas DC GALCON de 2 vías.

Conexión a válvulas DC GALCON de 3 vías con modificación del programa.

Grado de protección IP-68.x